ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.
Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05
office@elcen.ro, www.elcen.ro
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003

47807/09.10.2026

In atentia: posibili ofertanti

Referitor: Clarificari la documentatia de atribuire pentru achizitia directa cu nr: **ADV1551599 - „ Mini excavator 3,2 tone"**

Va transmitem raspunsul nostru la solicitarea de clarificari transmisa de un potential ofertant:

Intrebare 1:

Lungimea de transport (minim 4.300 mm - maxim 4.400 mm)

Lungimea de transport a unui miniexcavator nu este o caracteristica unica a utilajului, ci depinde de pozitia in care echipamentul de lucru este asezat pentru transport. Acelasi utilaj poate fi transportat in mai multe pozitii, de exemplu:

a) cu bratul secundar si cupa pliate complet sub bratul principal (brat retras);

b) cu echipamentul de lucru in linie cu lama de nivelare, pe axa longitudinala a utilajului; c) cu bratul principal pivotat lateral si echipamentul de lucru retras;

d) cu suprastructura rotita, astfel incat echipamentul de lucru sa fie orientat spre partea opusa lamei de nivelare.

Fiecare dintre aceste pozitii conduce la o lungime de transport diferita. Caietul de sarcini nu precizeaza pozitia de transport la care se raporteaza intervalul de 4.300 - 4.400 mm, astfel incat valorile declarate de ofertanti, preluate din documentatia producatorilor, pot corespunde unor pozitii diferite si nu sunt direct comparabile.

Va rugam sa precizati pozitia de transport la care se raporteaza cerinta privind lungimea de transport (pozitia bratului principal, a bratului secundar si a cupei, respectiv orientarea echipamentului de lucru fata de lama de nivelare). Va rugam totodata sa confirmati ca va fi acceptata valoarea declarata de producator in documentatia tehnica pentru oricare dintre pozitiile de transport prevazute in manualul de utilizare al utilajului. In subsidiar, va rugam sa acceptati utilaje cu lungimea de transport de maximum 4.800 mm si sa eliminati limita minima de 4.300 mm.

Raspuns1:

Acceptăm ca dimensiunile de transport referitoare la lungime să fie de maxim 4800 mm (valoare declarată de producătorul echipamentului).

Intrebare 2:

Latimea de transport (minim 1.500 mm - maxim 1.600 mm)

Latimea totala a utilajului este determinata de ecartamentul trenului de rulare si de latimea senilelor. Un ecartament mai mare asigura o stabilitate laterala superioara si o capacitate de ridicare laterala mai mare, ceea ce, potrivit Cap. IV din Caietul de sarcini, reprezinta o performanta superioara care nu diminueaza functionalitatea sau siguranta.

Raspuns 2:

Acceptăm ca dimensiunile de transport referitoare la lățime să fie de maxim 1750 mm.

Intrebare 3:

Inaltimea de transport (minim 2.450 - maxim 2.500)

Cerinta nu precizeaza unitatea de masura. Totodata, intervalul de 50 mm este foarte restrictiv, inaltimea fiind data de structura de protectie a cabinei (ROPS/OPG), conforma standardelor aplicabile, si poate varia intre producatori cu cateva zeci de milimetri fara impact asupra utilizarii.

Intrebare: Va rugam sa confirmati ca valorile sunt exprimate in milimetri si sa acceptati utilaje cu inaltimea de transport de maximum 2.550 mm, fara limita minima.

Raspuns 3 :
Acceptăm ca dimensiunile de transport referitoare la înălțime să fie de maxim 2550 mm

DIRECTOR GENERAL
Mirela Adriana PAVEL

DIRECTOR JURIDIC SI ACHIZITII
Mihai Dorian VOLF

SEF Serviciu Achizitii si Monitorizare Proceduri
Roxana KEDEI

Responsabil Coordonare Proceduri de Achizitie
Anca ORDEAN

Responsabil achiziție
Irena MANOLE